



BESCHRIJVING

Bolivia Acrylplamuur is een sneldrogende, waterverdunbare dispersieplamuur van zeer hoge kwaliteit.

TOEPASSING

Bolivia Acrylplamuur is uitermate geschikt voor het makkelijk plamuren, uitvlakken en dichtten van geground houtwerk, beton, ijzer en oude pleisterlagen. Zowel binnen als buiten toepasbaar alsmede in waterverdunbare verfsystemen.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, staal, steen, beton en oude pleisterlagen
Laagdikte:	Maximaal 0,5 mm
Vlampunt:	niet vast te stellen
Soortelijk gewicht:	1,8 kg/l
Vaste stofgehalte:	ca. 77 gew.%
Uitgehard:	na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en afhankelijk van de laagdikte
Schuurbaar:	na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en afhankelijk van de laagdikte
Overschilderbaar:	na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en afhankelijk van de laagdikte
Verpakking:	800 gram
Houdbaarheid in bus:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: plamuurmes
- Type verdunning: water
- Temperatuur: min. 5°C
- Relatieve vochtigheid: max. 65%
- Laagopbouw: kan in meerdere dunne lagen nat in nat geplamuurd worden.
- Aanbevolen laagdikte: max. 0,5 mm
- Schoonmaken gereedschap: direct na gebruik met water.

BEHANDELING ALGEMEEN

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

BEHANDELING HOUT

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

